

Pinça de Freio DT 200 FEA ... ST

acionado por mola – liberação eletrohidráulica
Freio a Tambor conforme DIN 15 435

RINGSPANN®



Recursos

	Código
Pinça de Freio	D
Freio a Tambor	T
Tamanho da armação 200	200
Acionado por mola	F
Liberação eletrohidráulica	E
Ajuste automático para compensar o desgaste do material de fricção	A
Atuadores 451 ou 452 estão disponíveis	451 452
Material: aço	ST

Exemplo de pedido

Pinça de Freio DT 200 FEA, atuador 452, material: aço

DT 200 FEA - 452 - ST

Dados Técnicos

	Pinça de Freio DT 200 FEA ... ST	
	com atuador 451	com atuador 452
Diâmetro do tambor de freio	Torque de frenagem	Torque de frenagem
mm	Nm	Nm
200	250	330
Força de frenagem	3 125 N	4 125 N
Torque de frenagem ajustável	20 - 100%	20 - 100%
Potência nominal	130 W	180 W
Volume de óleo	1,4 l	2,5 l
Tensão	230/400 V	230/400 V
Peso	32 kg	37 kg

Os torques de frenagem apresentados na tabela se baseiam em um coeficiente de fricção teórico de 0,4.

RINGSPANN®

Freio a Tambor conforme DIN 15 435



- Controle de desgaste por microchave
- Controle do estado por microchave
- Alavanca de liberação manual
- Atuador com válvula de reguladora de fluxo interna
- Atuador em design resistente ao calor
- Design protegido contra corrosão
- Sapatas de freio e tambores de freio mais largos